
PRESSALIT®


Article	PLUS ensemble barre d'appui, 762 x 762 x 1090 mm
Numéro article	RT136000
	VVS:777568600 NRF:6311231 EAN:5708590146478 HMI: 25428 NBS:N13:436
Couleur	Blanc
Déscription	PLUS barres d'appui sont des produits de haute qualité, pouvant s'associer d'innombrables façons, pour parfaire l'aménagement d'une salle de bains fonctionelle et flexible. Une solution de barres d'appui stable avec une profusion de combinaisons possibles pour faciliter le chemin vers l'autonomie. Ensemble PLUS barre d'appui, diamètre 33 mm. Réversible droite ou gauche A : 762 mm x B : 762 mm. x C : 1090 mm, pour montage fixe. Lorsque de la barre montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50 mm, distance idéale pour bien saisir la barre. Rosace murale, qui cache les vis de montage est incluse. Matériaux : aluminium laqué par poudrage et plastique. Livré sans vis de montage.
Capacité du produit	Charge maximale : 235 kg. Lorsque le barre d'appui est chargé de 235 kg, chaque vis de montage est chargé de 56 kg. *Barres d'appui sont testé avec un facteur de sécurité de 1,5 selon les exigences de NF/ISO 17966:2016.*
Materiaux	Aluminium laqué par poudrage. Cache-vis: Plastique cycoloy Collier: Nylon
Ergonomie	Diamètre de la barre: 33mm. La barre tient bien en main et permet une bonne préhension. Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



Article	PLUS ensemble barre d'appui, 762 x 762 x 1090 mm
Numéro article	RT136000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Article	PLUS ensemble barre d'appui, 762 x 762 x 1090 mm
Numéro article	RT136000


Installation dans de différents types de mur



Béton >B25

V8618 - Kit vis de montage, 16 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.






Brique pleine >= Mz12

V8618 - Kit vis de montage, 16 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.






Parpaing plein >= Hlz12


V8618 - Kit vis de montage, 16 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.






Béton cellulaire P4


V8668 - Kit vis de montage, 16 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6.
Doit être commandé séparément.






Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, rencorcée de bois

V8618 - Kit vis de montage, 16 vis Ø5 x 50, chevilles SX8.
N'utilisez pas les chevilles.
Doit être commandé séparément.





Article	PLUS ensemble barre d'appui, 762 x 762 x 1090 mm
Numéro article	RT136000



Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm


Vis de montage (16 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.






Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm

Vis de montage (16 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.





Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable

Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com