




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement R6530112000
<b>Couleur</b>	VVS:777538600 NRF:6190622 EAN:5708590314488 HMI: 71808 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Blanc
<b>Description</b>	 <p>PLUS dossier, 385 mm, réglable en hauteur de 150 mm, et réglable latéralement, façade glissière-support verticale gris anthracite. Matériaux : aluminium, mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Pour équipement de glissière-support horizontale (non incluse).</p> <p>PLUS dossier, 385 mm, réglable en hauteur de 150 mm, et réglable latéralement, façade glissière-support verticale gris anthracite. Matériaux : aluminium, mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Pour équipement de glissière-support horizontale (non incluse).</p>
<b>Réglage</b> <b>Hauteur de réglage</b> <b>Capacité du produit</b>	Réglable en hauteur et latéralement 150 mm Charge maximale admissible : 100 kg.
<b>Matériaux</b>	Le dossier est fait de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



<b>Article</b>	PLUS dossier, réglable en hauteur et latéralement
<b>Numéro article</b>	R6530112000
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage.</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b> Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>